



Použití :

Klapka má široké spektrum užití podle materiálu manžety a disku.
Konkrétní typ média konzultujte na našem obchodním oddělení.

Provedení :

typ T se závitovými oky
typ B s průchozími oky

Ovládání :

ruční pákou
pomocí převodovky
elektrickým servomotorem
pneumatickým pohonem

Provozní teploty a tlaky :

Max. provozní teploty se liší podle materiálu manžety a disku viz. tabulka níže.

Typové označení :

9 2 4 B

verze tělesa: B = průchozí otvory, T = závitové otvory
materiál motýla : viz. tabulka
materiál manžety viz. tabulka
série 900

Materiály tělesa, manžet a motýlů :

MANŽETA




- 1 NBR -10°C až +80°C
- 2 EPDM -25°C až +130°C
- 3 přírodní kaučuk (NR) -15°C až +60°C
- 4 VITON -20°C až +210°C
- 5 Polyuretan (AU) -15°C až +80°C
- 6 Silikon (UMQ) -20°C až +200°C
- 7 NBR BT -25°C až +60°C
- 8 HYPALON (CSM) -15°C až +120°C

TĚLESO

tvárná litina GGG40

DISK

- 0 mosaz
- 1 hliníkový bronz
- 3 tvárná litina s epoxi nátěrem
- 4 nerez AISI 316 L
- 5 HASTELLOY
- 6 URANUS B6
- 7 Titan



Tabulka rozměrů

DN		mm	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600		
Verze		B																		
T																				
Rozměry klapky		B	54	54	64	72	87	103	119	129	166	202	237	270	300	330	375	430		
		C	33	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102	114	127	154		
		D	78	78	96	113	128	150	184	212	268	320	378	418	167	521	571	670		
		E	108	108	115	129	174	202	224	254	320	380	432	520	588	633	704	828		
Konec vřetene		F	25	25	25	25	25	25	25	25	25	29	29	36	43	49	63	63		
		G	informace o konci vřetene na tech listu										22	22	27	32	36	46	46	
		H											28	28	-	-	-	-	-	
Příruba ISO	DN 32 až 100	F 05	I	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			J	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			K	7	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F 07	I	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			J	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			K	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DN 125 až 600	Rozměry příruby	I	-	-	-	-	-	-	70	70	70	102	102	125	140	140	165	165	
			J	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
			K	-	-	-	-	-	-	9	9	9	10.5	10.5	14	18	18	22	22	
		Hmotnost	L	90	90	90	90	90	90	90	90	90	125	125	-	-	-	210	210	
			M	70	70	70	70	70	70	70	70	75	105	105	132	132	140	-	-	
			A	8	8	8	8	8	8	12	12	14	17	17	17.5	21	22	25	25	
Hmotnost		verze B	2.1	2.1	3.2	3.8	4.2	5	7.9	9.2	13.5	22.3	33	39	69	83	107	145		
		verze T	2.2	2.2	4.1	4.9	5.6	6.8	9.1	11.2	15.5	28.7	40.3	67	104	136	180	260		